

# Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

**FluoTechnik**  
FLUORESCENT DYES SOLUTIONS

## YELLOW UV OIL

## RED UV OIL

Nom Commercial	• DETECT + YELLOW UV OIL DETECT + RED UV OIL
Présentation	• Liquide rouge foncé
Normes applicables	• TSCA, DSL, REACH, AICS, PICCS, ENCS, KECL, IECSC
Emballage de base	• Seringues de 50 ml, bidon 1 litre, bidon de 1 litre, fûts de 17.5 et 193 litres

**DETECT+ YELLOW UV OIL et RED UV OIL** sont des traceurs spécialement développés pour de la recherche de fuite sur circuit fermé, sur bases huiles ou fractions pétrolières de type gasoil, essence, etc...

Leur formulation concentrée permet un dosage de 0,1%, sur huile de machine, huile minérale et naphénique, coupes pétrolières de type gasoil, essence, etc...

La recherche de fuite se fera à l'aide d'une lampe UV 365 nm. Pour un meilleur contraste et protection idéale des yeux contre les rayonnements UV, utiliser une paire de lunette de protection.



## AVANTAGES

- ▶ Leur formulation concentrée permet une recherche efficace et rapide avec un dosage optimal.
- ▶ Facile d'utilisation et de manipulation. Élimine les problèmes de poussières comparativement à d'autres traceurs en poudre. Dispersion rapide et homogène en quelques minutes.
- ▶ Plusieurs conditionnements disponibles (les seringues sont fabriquées uniquement à la demande, nous consulter en cas de besoin).

## INSTRUCTIONS D'USAGE

Ajouter le colorant à hauteur de 0,1% avec l'huile de machine dans un bac de mélange.

Un dosage à 0.1% (100 ml de colorant pour 100 litre d'huile) offrira un contraste plus puissant et permet de travailler sur des huiles sales.

Injecter le mélange dans le circuit de la machine. Laisser marcher la machine pendant 5/10 minutes pour la circulation du colorant dans l'ensemble du circuit. Toute fuite d'huile sur la machine se révélera par une fluorescence jaune brillant.



DOSAGE : 0,1%



PRET À L'EMPLOI



DISPONIBLE  
EN KIT



FLUORESCENT  
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT  
SOUS LAMPE UV

**FluoTechnik**  
FLUORESCENT DYES SOLUTIONS

9A Parc d'Activité Bel Air - 84300 LES TAILLADES  
+33 (0)4 86 69 63 72  
+33 (0)8 21 48 92 85  
contact@fluotechnik.com

### AVERTISSEMENT!

Les présentes informations sont données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances, et à la date indiquée; elles ne constituent pas une garantie. L'utilisateur se doit de tester le produit dans son application propre, et de s'assurer que son utilisation reste conforme aux réglementations en vigueur pour l'application envisagée et la(les) zone(s) géographique(s) visée(s) en vue de la commercialisation de son produit fini.